



PRE-FILTRI AUTOPULENTI

DESCRIZIONE


Filtro per impianti di sollevamento da lago, canale, bacini o vasche.

CARATTERISTICHE

- **Conessioni:** Flangiate
- **Pressione di esercizio ottimale:** 2-6 bar
- **Pressione Massima:** 10 bar
- **Sistema autopulente:** con acqua di ricircolo
- **Valvola di fondo:** non inclusa



DIMENSIONI E PRESTAZIONI



CODICE	ATTACCO (pollici)	CAPACITA' mc/h	RETE (micron)	CONSUMO D'ACQUA DEGLI UGELLI AUTOPULENTI				H1 (mm)	H2 (mm)	D1 (mm)	D2 (pollici)
				secondo le varie pressioni di esercizio (l/h)							
				3 Bar	4 Bar	5 Bar	6 Bar				
AVF020	4"	100	920	4848	5970	6654	7746	440	570	380	3/4"
AVF021	6"	180	920	6464	7960	8872	10328	540	710	450	1"
AVF022	8"	300	920	8080	9950	11090	12910	655	840	600	1 1/4"
AVF023	10"	400	920	9696	11940	13308	15492	740	930	600	1 1/4"
AVF024	12"	600	920	9696	11940	13308	15492	740	946	765	1 1/4"

BIG ROCK s.r.l.

Via della Rocchetta, 35 - 00065 Fiano Romano, Roma (RM)

www.bigrockitaly.it info@bigrockitaly.com Cell. +39 334 8300896